# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

#### **PCT**

#### **NOTIFICATION CONCERNING** SUBMISSION OR TRANSMITTAL OF PRIORITY DOCUMENT

(PCT Administrative Instructions, Section 411)

#### From the INTERNATIONAL BUREAU

To:

HATORI, Osamu Akasaka HKN Building 6F 8-6, Akasaka 1-chome Minato-ku Tokyo 107-0052 **JAPON** 



Date of mailing (day/month/year) 16 July 2001 (16.07.01)	
Applicant's or agent's file reference PCT-MI0105	IMPORTANT NOTIFICATION
International application No. PCT/JP01/03830	International filing date (day/month/year) 08 May 2001 (08.05.01)
International publication date (day/month/year)  Not yet published	Priority date (day/month/year) 09 June 2000 (09.06.00)

#### MITSUI MINING & SMELTING COMPANY, LTD. et al

- The applicant is hereby notified of the date of receipt (except where the letters "NR" appear in the right-hand column) by the International Bureau of the priority document(s) relating to the earlier application(s) indicated below. Unless otherwise indicated by an asterisk appearing next to a date of receipt, or by the letters "NR", in the right-hand column, the priority document concerned was submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a) or (b).
- This updates and replaces any previously issued notification concerning submission or transmittal of priority documents.
- An asterisk(\*) appearing next to a date of receipt, in the right-hand column, denotes a priority document submitted or transmitted to the International Bureau but not in compliance with Rule 17.1(a) or (b). In such a case, the attention of the applicant is directed to Rule 17.1(c) which provides that no designated Office may disregard the priority claim concerned before giving the applicant an opportunity, upon entry into the national phase, to furnish the priority document within a time limit which is reasonable under the circumstances.
- The letters "NR" appearing in the right-hand column denote a priority document which was not received by the International Bureau or which the applicant did not request the receiving Office to prepare and transmit to the International Bureau, as provided by Rule 17.1(a) or (b), respectively. In such a case, the attention of the applicant is directed to Rule 17.1(c) which provides that no designated Office may disregard the priority claim concerned before giving the applicant an opportunity, upon entry into the national phase, to furnish the priority document within a time limit which is reasonable under the circumstances.

Priority date	Priority application No.	or PCT receiving Office	of priority document
09 June 2000 (09.06.00)	2000-172952	JP	22 June 2001 (22.06.01)

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland

Authorized officer

Taïeb Akremi

Facsimile No. (41-22) 740.14.35

Telephone No. (41-22) 338.83.38

## 特許協力条約に基づく国際出願

#### 願

出願人は、この国際出願が特許協力条約に従って処理されることを請求する。

国際出願番号 受理 記入欄	
POT	
国際出順百	
(受付印) 党领司	

加入電信番号:

出願人又は代理人の審類記号 PCT-MI0105 (希望する場合、最大12字) 第1欄 発明の名称 水素吸蔵合金及びその製造方法 第 Ⅱ 欄 出願人 氏名(名称)及びあて名:(姓・名の順に記載; 法人は公式の完全な名称を記載; あて名は鄭便番号及び国名も記載) この欄に記載した者は、 発明者でもある。 三井金属鉱業株式会社 Mitsui Mining & Smelting Company, Ltd. 骨跃悉号· 〒141-8584 日本国東京都品川区大崎1丁目11番1号 ファクシミリ番号: 11-1, Osaki 1-chome, Shinagawa-ku, TOKYO 141-8584 **JAPAN** 加入電信番号: 日本国 JAPAN 日本国 JAPAN 国籍 (国名): 住所 (国名): この欄に記載した者は、次の V 米国を除くすべての指定国 すべての指定国 米国のみ 追記欄に記載した指定国 指定国についての出願人である: 第Ⅲ欄 その他の出願人又は発明者 氏名(名称)及びあて名:(姓・名の順に記載; 法人は公式の完全な名称を記載; あて名は郵便番号及び国名も記載) この欄に記載した者は 次に該当する: 安田 清隆 YASUDA Kiyotaka 出願人のみである。 〒725-0025 日本国広島県竹原市塩町1丁目5-1 出願人及び発明者である。 三井金属鉱業株式会社 電池材料事業部 電池材料研究所内 発明者のみである。 c/o Mitsui Mining & Smelting Company, Ltd., こにレ印を付したときは、 以下に記入しないこと) Battery Materials Division, Battery Materials Research Laboratory, 1-5-1, Shio-machi, Takehara-shi HIROSHIMA 725-0025 JAPAN 日本国 JAPAN 日本国 JAPAN 国籍 (国名): 住所 (国名): この欄に記載した者は、次の すべての指定国 米国を除くすべての指定国 米国のみ 追記欄に記載した指定国 指定国についての出願人である: V その他の出願人又は発明者が続葉に記載されている。 第IV欄 代理人又は共通の代表者、通知のあて名 Ⅴ 代理人 次に記載された者は、国際機関において出願人のために行動する: 共通の代表者 氏名(名称)及びあて名:(姓・名の順に記載:法人は公式の完全な名称を記載:あて名は郵便番号及び国名も記載) 電話番号: 7653 弁理士 羽 鳥 修 HATORI Osamu 03-5570-1241 〒107-0052 日本国東京都港区赤坂一丁目8番6号 赤坂HKNビル6階 ファクシミリ番号: AKASAKA HKN BLDG. 6F, 8-6, Akasaka 1-chome, 03-5570-1244

通知のためのあて名:代理人又は共通の代表者が選任されておらず、上記枠内に特に通知が送付されるあるあて名を記載している場合は、レ印を付す。

Minato-ku, TOKYO 107-0052 JAPAN

2	
_	757

第皿欄の続き その他の出願人又は発明者						
この続葉を使用しないときは、この用紙を顧書に含めないこと。						
氏名(名称)及びあて名:(姓・名の順に記載;法人は公式の完全な名称を記	轍:あて名は鄭便音号及び国名も記載)	この欄に記載した者は 次に該当する:				
坂口 善樹 ṢAKAGUCHI Yoshiki		出願人のみである。				
〒725-0025 日本国広島県竹原市塩町1丁目5	5-1	Ⅴ 出願人及び発明者である。				
三井金属鉱業株式会社 電池材料		発明者のみである。				
c/o Mitsui Mining & Smelting Com Battery Materials Division, Batt	pany, Ltd.,	(ここに <i>レ印を付したときは、</i> 以下に記入しないこと)				
Research Laboratory, 1-5-1, Shio	-machi,					
Takehara-shi, HIROŚHIMA 725-0025 国籍(国名): 日本国 JAPAN	JAPAN 住所 (国名): 日本国 JAPA	AN				
	LEN (四本) · 日本国 JAI /	111				
指定国についての出願人である:	国を除くすべての指定国 🗸 米国のみ	追記欄に記載した指定国				
氏名(名称)及びあて名:(姓・名の順に記載;法人は公式の完全な名称を記	載;あて名は郵便番号及び国名も記載)	この欄に記載した者は 次に該当する:				
菊川 真吾 KIKUGAWA Shingo	*.	出願人のみである。				
〒725-0025 日本国広島県竹原市塩町 1 丁目 5	5-1	V 出願人及び発明者である。				
三井金属鉱業株式会社 電池材料	斗事業部 電池材料研究所内	発明者のみである。				
c/o Mitsui Mining & Smelting Com		(ここに <i>レ印を付したときは、</i> 以下に記入しないこと)				
Battery Materials Division, Batt Research Laboratory, 1-5-1, Shio						
Takehara-shi, HIROSHIMA 725-0025	JAPAN					
国籍 (国名): 日本国 JAPAN	住所 (国名): 日本国 JAPA	AN				
この欄に記載した者は、次の 指定国についての出願人である: すべての指定国 米国	国を除くすべての指定国 V 米国のみ	追記欄に記載した指定国				
氏名(名称)及びあて名:(姓・名の順に記載; 法人は公式の完全な名称を記	載;あて名は郵便番号及び国名も記載)	この欄に記載した者は 次に該当する:				
	•	出願人のみである。				
		出願人及び発明者である。				
		発明者のみである。 <i>(ここに レ印を付したときは、</i>				
·		以下に記入しないこと)				
		<u>.</u>				
国籍 (国名):	住所 (国名):					
この欄に記載した者は、次の 指定国についての出願人である: すべての指定国 米国	を除くすべての指定国   米国のみ	追記欄に記載した指定国				
氏名(名称)及びあて名:(姓・名の順に記載; 法人は公式の完全な名称を記	競;あて名は郵便番号及び国名も記載)	この欄に記載した者は 次に該当する:				
		出願人のみである。				
		出願人及び発明者である。				
		Trees to 1. 15t x				
		.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				
	T	L				
国籍 (固名):	住所 <i>(国名)</i> :					
この側に記載した者は、次の 指定国についての出願人である: すべての指定国 米国	を除くすべての指定国   米国のみ	追記欄に記載した指定国				
その他の出願人又は発明者が他の検薬に記載されている。						

第V欄 国の指定	
規則4.9(a)の規定に基づき次の指定を行う (蘇当する口にレ印を付すこと;	少なくとも1つの口にレ印を付すこと)。
広域特許	
□AP AR I P ○特許: G H ガーナ Ghana, G M ガン MWマラウイ Malawi. M Z モザンビーク Mozambique	レビア Gambia, K E ケニア Kenya, L S レソト Lesotho, , S D スーダン Sudan, S L シエラ・レオーネ Sierra Leone,
S Z スワジランド Swaziland, T Z タンザニア United R	Republic of Tanzania, UGウガンダ Uganda,
乙 W ジンバブエ Zimbabwe, 及びハラレプロトコルと特許	協力条約の締約国である他の国
ロEA ユーラシア特許: AMアルメニア Armenia, A	Zアゼルバイジャン Azerbaijan, B Yベラルーシ Belarus,
KGキルキスタン Kyrgyzstan, KZカザフスタン Kaza	khstan, M D モルドヴァ Republic of Moldova, R U ロシア Russiai クメニスタン Turkmenistan, 及びユーラシア特許条約と特許協力条約の
rederation, I J クンイヘクン Tajikistan, I M トルッ 締約国である他の国	/メニスタン lurkmenistan, 及びユーランド符計条約と符計協力条約の
図EP ヨーロッパ特許: A Tオーストリア Austria, B	B E ベルギーBelgium。 C H and I I スイス及びリヒテンシュ
タイン Switzerland and Liechtenstein, CYキプロス Cy	prus, DEドイツ Germany, DK デンマーク Denmark, ES
スペイン Spain、 F I フィンランド Finland、 F R フラ	ランス France, G B 英国 United Kingdom, G R ギリシャ Greece,
I Eアイルランド Ireland, I Tイタリア Italy, L U	Jルクセンブルグ Luxembourg, MCモナコ Monaco, NLオランタ
Netherlands, P T ポルトガル Portugal,S E スウェー 及びヨーロッパ特許条約と特許協力条約の締約国である他のB	
	w o, B JベナンBenin, C F 中央アフリカ Central African Republic,
C G コンゴーCongo, C I コートジボアール Côte d'Ivoi	ire, CMカメルーン Cameroon, GAガボン Gabon, GN
ギニア Guinea、G Wギニア・ビサオ Guinea-Bissau,M I	レマリ Mali, MRモーリタニア Mauritania, NE ニジェール Niger.
S Nセネガル Senegal, TDチャード Chad, TGト	ーゴーTogo, 及びアフリカ知的所有権機構のメンバー国と特許協力条約の
	骨合には点線上に記載する)
国内特許(他の種類の保護は取り扱いを求める場合には点線上に記載	<i>\$する)</i>
A E アラブ首長国連邦 United Arab Emirates	□ L Kスリ・ランカ Sri Lanka
□ A G アンティグア・バーブーダ Antigua and Barbuda	□ L R リベリア Liberia
□ A L アルバニア Albania	□ L S レソト Lesotho □ L T リトアニア Lithuania
□ A T オーストリア Austria.	□ L Uルクセンブルグ Luxembourg
□AUオーストラリア Australia.	□ L V ラトヴィア Latvia
□ A Zアゼルバイジャン Azerbaijan	□MA ₹□ッコ Morocco
□ B A ボスニア・ヘルツェゴヴィナ Bosnia and Herzegovina	□MDモルドヴァ Republic of Moldova
	□MGマダガスカル Madagascar
□ B B バルバドス Barbados	□MKマケドニア旧ユーゴースラヴィア共和国 The former Yugoslav
□ B G ブルガリア Bulgaria □ B R ブラジル Brazil	Republic of Macedonia
□ B Yベラルーシ Belarus	□MWマラウイ Malawi
□ B ZベリーズBelize	□MXメキシコ Mexico
□ C Aカナダ Canada	□M Z モザンビーク Mozambique
□ C Hand L I スイス及びリヒテンシュタイン	□ N O ノールウェーNorway
Switzerland and Liechtenstein	□ N Z ニュー・ジーランド New Zealand
□ C N中国 China	□ P L ポーランド Poland □ P T ポルトガル Portugal
□ C U+¬-/ Cuba	□ R Oルーマニア Romania
□ C Zfxy= Czech Republic	□ R U ロシア Russian Federation
□DEドイツ Germany	□ S Dスーダン Sudan
□D Kデンマーク Denmark	□ S E スウェーデン Sweden
DMドミニカ Dominica	□ S G シンガポール Singapore
□ D Z アルジェリア Algeria □ E E エストニア Estonia	□ S I スロヴェニア Slovenia
□ E SスペインSpain	□ S L シェラ・レオーネ Sierra Leone
□ F I フィンランド Finland	□ T J タジキスタン Tajikistan
□ G B 英国 United Kingdom	□ T Mトルクメニスタン Turkmenistan
□ G D グレナダ Grenada	□ T R トルコTurkey
□ G E グルジア Georgia	□ T T トリニダッド・トバコ Trinidad and Tobago
G H # - + Ghana	□ T Zタンザニア United Republic of Tanzania □ U A ウクライナ Ukraine
□ G Mガンビア Gambia □ H R クロアチア Croatia	□ U G ウガンダ Uganda
□ H UハンガリーHungary	図US米国United States of America
□ I Dインドネシア Indonesia	
□ I Lイスラエル Israel	□ U Z ウズベキスタンUzbekistan
□ I NインドIndia	□ V N ヴィエトナム Viet Nam
□ I Sアイスランド Iceland	□Y Uユーゴスラヴィア Yugoslavia
□ J P 日本 Japan	□ Z A南アフリカ共和国 South Africa
□ K E ケニア Kenya	<ul><li>□ Z W ジンパブエ Zimbabwe</li><li>下の□は、この様式の施行後に特許協力条約の締約国となった国を指</li></ul>
□ K G キルギスタン Kyrgyzstan	下の口は、この依式の地行後に特計協力来利の利利国となった国を相 定するためのものである。
□ K R 韓国 Republic of Korea	
□ K Z カザフスタン Kazakhstan	
	The state of the s

指定の確認の宣宮:出願人は、上記の指定に加えて、規則4.9 (b) の規定に基づき、特許協力条約の下で認められる他の全ての国の指定を行う。但し、この宣**官**か ら除く旨の表示を追記欄にした国は、指定から除かれる。出願人は、これらの追加される指定が確認を条件としていること、並びに優先日から15月が経過する前にそ の確認がなされない指定は、この期間の経過時に、出類人によって取り下げられたものとみなされることを宣言する。*(指定の確認は、指定を特定する通知の提出と指定* 手数科及び確認手数料の納付からなる。この確認は、優先日から15月以内に受理官庁へ提出しなければならない。)

□ L Cセント・ルシア Saint Lucia

		4	4			룝

第VI欄 優先権主張 他の個				の優先権の主張(タ	たの出願) が追記欄に	記載されて	こいる
先の出願日	先の出類番号				先の出願		······································
(日. 月. 年)			国内出	 出類:国名	広域出願: *広域	官庁名	国際出願:受理官庁名
0 9.06.00	特願2000-172952	日	本国	JAPAN			
(2)							
(3)							
しく ものに限る) のうち、	の出顔 <i>(ただし、本国際出題が</i> 次の ( ) の番号のものについ を、受理官庁 (日本国特許庁の	ては、出	願書類の	認証謄本を作成し国際		(1)	
	の特許出顧である場合には、そ (b)(ii))。追記欄を参照。	の先の出	願を行っ	た工業所有権の保護の	のためのバリ条約同盟国の	の少なくとも	1ヶ国を追記欄に表示しなければ
第VI欄 国際調	査機関						
国際調査機関(	ISA)の選択		查機	関によって既に実施	<b>を又は請求されている</b>	<i>場合)</i> ¨	の照会(先の調査が、国際調
•			##	)顧日(日.月.年)	出顧番号	国名	(又は広域官庁)
I SA/JP							
第四欄 照合欄	; 出願の言語					<del>-                                    </del>	
この国際出願の用紙の枚数	·	この国際	出願には	は、以下にチェックし	た書類が添付されている	•	
願書		1 V	手数料	計算用紙	5. 優先	· 崔春類(上翫	B第VI欄の( )の番号を記載する)
明細書(配列表を除く)	10 枚	v		る手数料に相当する特	· <b>*</b>		
請求の範囲	2 枚			貼付した書面 務局の口座への振込み	を 6. 国際	出願の翻訳:	文(翻訳に使用した書語名を記載す
要約各	1 枚		証明す	る客面	رة الله الله على الله		
図面	故	2 . V	個別の	記名押印された委任が	7. 新託	した微生物	又は他の生物材料に関する書面
明細魯の配列表	枚	3 V	包括委	任状の写し		レオチド又N フレキシブル	はアミノ酸配列表 ・ディスク)
		4.	記名押!	印(署名)の説明書			を詳細に記載する)
	合計 17枚				:		
勺魯とともに提示する	図面		本国際	禁出願の使用言語:	日本語		· ;
第1X欄 提出者	の記名押印						
多人の氏名 (名称) を記載 羽 鳥	u、そのみに押印する。 修					-	
•	•						
1. 国際出願として提出され	1た春類の実際の受理の日		<b>受理</b> 官	了广記入欄 -		7	2. 図面
						1.	
2. 国際出願として提出され	<b>ルた杏類を補完する春面又は図</b> 配	可であって					受理された
その後期間内に受理され	<b>れたものの実際の受理の日(訂</b> 訂	E日)				[	不足図面がある
	1. 特許協力条約第11条 (2) に基づく必要な補完の期間内の受理の日						
5. 出願人により特定された 国際調査機関	ISA/JP	6		関査手数料未払いにつ 関査用写しを送付して			
		— 国		務局記入欄			
記録原本の受理の日							

ها، ار

#### (12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

#### (19) 世界知的所有権機関 国際事務局



# 

#### (43) 国際公開日 2001年12月13日(13.12.2001)

**PCT** 

#### (10) 国際公開番号 WO 01/94653 A1

(51) 国際特許分類7: 19/00, C22F 1/02, B22D 7/00

C22C 1/00,

(21) 国際出願番号:

PCT/JP01/03830

(22) 国際出願日:

2001年5月8日(08.05.2001)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願2000-172952 2000年6月9日(09.06.2000)

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 三井 金属鉱業株式会社 (MITSUI MINING & SMELTING COMPANY, LTD.) [JP/JP]; 〒141-8584 東京都品川区 大崎1丁目11番1号 Tokyo (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 安田清隆 (YA-SUDA, Kiyotaka) [JP/JP]. 坂口善樹 (SAKAGUCHI, Yoshiki) [JP/JP]. 菊川真吾 (KIKUGAWA, Shingo) [JP/JP]; 〒725-0025 広島県竹原市塩町1丁目5-1 三井 金属鉱業株式会社 電池材料事業部 電池材料研究所 内 Hiroshima (JP).

- (74) 代理人: 弁理士 羽鳥 修(HATORI, Osamu); 〒 107-0052 東京都港区赤坂一丁目8番6号 赤坂HKNビ ル6階 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (国内): US.
- (84) 指定国 (広域): ヨーロッパ特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR).

#### 添付公開書類:

国際調査報告書

2 文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: HYDROGEN-OCCLUDING ALLOY AND PROCESS FOR PRODUCING THE SAME

(54) 発明の名称: 水素吸蔵合金及びその製造方法

(57) Abstract: A hydrogen-occluding alloy of the AB5 type which has a CaCus-form crystal structure represented by the general formula MmNi<sub>a</sub>Mn<sub>b</sub>Al<sub>c</sub>Co<sub>d</sub> (wherein Mm is mischmetal; and  $4.1 < a \le 4.3, 0.4 < b \le 0.6, 0.2 \le c \le 0.4$ , and  $0.1 \le d \le 0.4$ , provided that  $5.2 \le a + b + c + d \le 5.45$ ) or by the general formula MmNi<sub>a</sub>Mn<sub>b</sub>Al<sub>c</sub>Co<sub>d</sub>X<sub>e</sub> (wherein Mm is mischmetal; X is copper and / or iron; and  $4.1 < a \le 4.3$ ,  $0.4 < b \le 0.6$ ,  $0.2 \le c \le 0.4$ ,  $0.1 \le d \le 0.4$ , and  $0 < e \le 0.1$ , provided that  $5.2 \le a + b + c + d + e \le 0.1$ 5.45), characterized in that the lattice length along the c-axis is 406.2 pm or longer.

/毓葉有]



(57) 要約:

#### 一般式

MmNia Mnb Alc Cod

(式中、Mmはミッシュメタル、4.1 < a ≤ 4.3、0.4 < b ≤ 0.6、0.

 $2 \le c \le 0$ . 4, 0.  $1 \le d \le 0$ . 4, 5.  $2 \le a+b+c+d \le 5$ . 45)

もしくは一般式

MmNia Mnb Alc Cod X.

(式中、Mmはミッシュメタル、XはCu及び/又はFe、4.1<a≤4.3、

 $0. \ 4 < b \le 0. \ 6. \ 0. \ 2 \le c \le 0. \ 4. \ 0. \ 1 \le d \le 0. \ 4. \ 0 < e \le 0.$ 

1, 5,  $2 \le a + b + c + d + e \le 5$ , 45)

で表されるCaCu。型の結晶構造を有するAB。型水素吸蔵合金であって、

c 軸の格子長が406.2 pm以上であることを特徴とする水素吸蔵合金及びその製造方法。

#### 明 細 書

#### 水素吸蔵合金及びその製造方法

#### 技術分野

本発明は、水素吸蔵合金及びその製造方法に関し、詳しくは合金中のコバルトの含有割合を極めて少なくしつつ、微粉化特性及び水素吸蔵特性(PCT特性)に優れ、しかも電池特性として重要な、初期活性に優れるばかりか、電動工具等の高出力特性やハイブリッド電気自動車用途の低温特性が良好な水素吸蔵合金及びその製造方法に関する。

#### 背景技術

近年、ニッケルーカドミウム蓄電池に代わる高容量アルカリ蓄電池として、水素吸蔵合金を負極に用いたニッケルー水素蓄電池(二次電池)が注目されている。この水素吸蔵合金は、現在では希土類系の混合物であるMm(ミッシュメタル)とNi、Al、Mn、Coとの5元素の水素吸蔵合金が汎用されている。

このMm-Ni-Mn-Al-Co合金は、La系のそれに比べて比較的安価な材料で負極を構成でき、サイクル寿命が長く、過充電時の発生ガスによる内圧上昇が少ない密閉型ニッケル水素蓄電池を得ることができることから、電極材料として広く用いられている。

現在用いられているMm-Ni-Mn-Al-Co合金は、合金の微粉化を抑制してサイクル寿命を長くしているが、一般的にこの微粉化抑制のためには10重量%程度のCo(原子比で $0.6\sim1.0$ )を必要とすることが知られている。また、優れた水素吸蔵特性及び耐食性を得るためにも一定量のCoの含有は必要とされている。

しかしながら、Coの含有率が高いとそれだけ原料コストが高くなり、原料コストの面から問題視されている。特に、電気自動車用電源(EV: Electric Vehicle)等の大型電池への適用やニッケルー水素蓄電池の更なる市場の増大に対しては、原料コストは、電極負極材料の選定において大きな割合を占め、このこと

が問題となっていた。

このような問題を解決するために、特開平9-213319号公報には、Mm-Ni-Mn-A1-Co系合金の組成を変化させ、これにさらに少量の1元素を加えることが提案されている。同公報に記載の水素吸蔵合金粉末を負極に用いることによって、Coが少量にも拘わらず、合金の微粉化による負極の劣化を一定限度抑制し、電池のサイクル寿命を長くすることができる。

しかしながら、特開平9-213319号公報にある組成合金は、必ずしも特性が安定しておらず、そのため本発明者らによる特開平11-152533号公報では、良好な初期活性を得るための組成と製造方法が提案されており、これにより低Co合金は特定の用途で使用されるに至っている。

しかるに、同公報(特開平9-213319号公報、特開平11-152533号公報)に開示の水素吸蔵合金を用いた場合には、出力特性、特に低温での出力が十分ではなく、電動工具等の高出力特性やハイブリッド電気自動車用途としては使用できないという問題がある。

従って、本発明の目的は、コバルトの含有割合を極めて少なくすることによって製造コストを低減し、かつ微粉化特性及び水素吸蔵特性に優れると共に、良好な出力特性及び保存特性を有する水素吸蔵合金及びその製造方法を提供することを目的とする。

#### 発明の開示

本発明者等は種々の研究を重ねた結果、AB。型合金組成を特定の化学量論組成(Bサイトリッチ)とし、上記組成範囲、特に $4.1 < Ni \le 4.3$ 、 $0.4 < Mn \le 0.6$  とし、かつc 軸が一定範囲にある水素吸蔵合金によって、上記目的を達成し得ることを知見した。また、このような水素吸蔵合金は、上記特定の組成において、鋳造温度と熱処理条件とが一定の関係にある場合に得られることを見い出した。

本発明は、上記知見に基づきなされたもので、

一般式

MmNia Mnb Alc Cod

(式中、Mmはミッシュメタル、4.  $1 < a \le 4$ . 3、0.  $4 < b \le 0$ . 6、0.  $2 \le c \le 0$ . 4、0.  $1 \le d \le 0$ . 4、5.  $2 \le a + b + c + d \le 5$ . 4 5) もしくは一般式

MmNia Mnb Alc Cod Xe

(式中、Mmはミッシュメタル、XはCu及び/又はFe、4.  $1 < a \le 4$ . 3、0.  $4 < b \le 0$ . 6、0.  $2 \le c \le 0$ . 4、0.  $1 \le d \le 0$ . 4、0 < e  $\le 0$ . 1、5.  $2 \le a + b + c + d + e \le 5$ . 45)

で表されるCaCu、型の結晶構造を有するAB、型水素吸蔵合金であって、

c 軸の格子長が406.2 p m以上であることを特徴とする水素吸蔵合金を提供するものである。

また、本発明は、本発明の水素吸蔵合金の好ましい製造方法として、

水素吸蔵合金原料を加熱溶解し、これを鋳造した後、不活性ガス雰囲気中で熱処理し、下記一般式で表されるCaCu。型の結晶構造を有するAB。型水素吸蔵合金を製造する方法であって、該鋳造温度が1350~1550℃で鋳湯温度が1200~1450℃、該熱処理条件が1040~1080℃、1~6時間であることを特徴とする水素吸蔵合金の製造方法を提供するものである。

#### 一般式

MmNia Mnb Alc Cod

(式中、Mmはミッシュメタル、4.  $1 < a \le 4$ . 3、0.  $4 < b \le 0$ . 6、0.  $2 \le c \le 0$ . 4、0.  $1 \le d \le 0$ . 4、5.  $2 \le a + b + c + d \le 5$ . 45) もしくは一般式

MmNia Mnb Alc Cod Xe

(式中、Mmはミッシュメタル、XはCu及び/又はFe、4.1<a≤4.3、</li>
 0.4<b≤0.6、0.2≤c≤0.4、0.1≤d≤0.4、0<e≤0.</li>
 1、5.2≤a+b+c+d+e≤5.45)

発明を実施するための最良形態

本発明の水素吸蔵合金は、一般式

MmNia Mnb Alc Cod

(式中、Mmはミッシュメタル、4.  $1 < a \le 4$ . 3、0.  $4 < b \le 0$ . 6、0.  $2 \le c \le 0$ . 4、0.  $1 \le d \le 0$ . 4、5.  $2 \le a + b + c + d \le 5$ . 45) もしくは、一般式

MmNia Mnb Alc Cod Xe

(式中、Mmはミッシュメタル、XはCu及び/又はFe、4.1<a  $\leq$  4.3、0.4<b  $\leq$  0.6、0.2  $\leq$  c  $\leq$  0.4、0.1  $\leq$  d  $\leq$  0.4、0<e  $\leq$  0.1、5.2  $\leq$  a+b+c+d+e  $\leq$  5.45)

で表されるCaCu。型の結晶構造を有するAB。型水素吸蔵合金である。

ここで、MmはLa、Ce、Pr、Nd、Sm等の希土類系の混合物であるミッシュメタルである。また、この水素吸蔵合金は、CaCu。型の結晶構造を有するAB。型水素吸蔵合金で、AB<sub>5.2</sub>  $\sim$ <sub>5.45</sub>OB サイトリッチの非化学量論組成である。

この水素吸蔵合金において、Ni。Mn。Al。Co。の組成割合(原子比)は、下記の関係を有するものである。すなわち、Niの割合は4.  $1 < a \le 4$ . 3であり、Mnの割合は0.  $4 < b \le 0$ . 6であり、Alの割合は0.  $2 \le c \le 0$ . 4であり、Coの割合は0.  $1 \le d \le 0$ . 4であり、かつa+b+c+dが5.  $2 \sim 5$ . 45の範囲にある。

また、Nia Mn。Al。Coa X。(XはCu及び/又はFe)の組成割合 (原子比)は、下記の関係を有するものである。すなわち、Niの割合は4.1 <a ≤ 4.3であり、Mnの割合は0.4 < b ≤ 0.6であり、Alの割合は0.2 ≤ c ≤ 0.4であり、Coの割合は0.1 ≤ d ≤ 0.4であり、Xの割合は0 <e ≤ 0.1であり、かつa+b+c+d+eが5.2~5.45の範囲にある。上記のように、Niの割合は4.1超~4.3、望ましくは4.15~4.25であり、aが4.1以下では出力特性が良好でなく、4.3を超えると微粉化特性や寿命特性の劣化が認められる。

Mnの割合りは0.4超~0.6であり、bが0.4以下ではプラトー圧力が高くなり、かつ水素吸蔵量が損なわれ、0.6を超えると合金の腐食が激しくなり、保存時に電池電圧が大きく劣化する。

A1の割合 c は 0. 2~0. 4であり、c が 0. 2未満では水素吸蔵合金放出

圧力であるプラトー圧力が高くなり、充放電のエネルギー効率が悪くなり、0.4を超えると水素吸蔵量が少なくなる。

Coの割合dは0.1~0.4であり、dが0.1未満では水素吸蔵特性や微粉化特性に劣り、0.4を超えるとCoの割合が多くなり、コストの低減が図れない。

Xの割合 e は  $0 \sim 0$ . 1 であり、e が 0. 1 を超えると出力特性が損なわれ、また、水素吸蔵量も損なわれる。

a+b+c+d又はa+b+c+d+e(以下、場合によってxと総称する)は $5.2\sim5.45$ であり、xが5.2未満では電池寿命や微粉化特性が損なわれ、5.45を超えた場合には、水素吸蔵特性が減少すると同時に出力特性も損なわれる。

本発明の水素吸蔵合金は、c軸の格子長が406.2pm以上、好ましくは406.6~407.1pmである。c軸の格子長が406.2pm未満では、微粉化特性に劣り、電池の寿命特性が損なわれる。

この水素吸蔵合金のc軸の格子長は、a+b+c+d又はa+b+c+d+e (x) の値によって好ましい値が存在し、xが5.  $2\sim5$ . 3未満の時は、c軸 の格子長は好ましくは406.  $2\sim4$ 06. 8 pm未満であり、xが5.  $3\sim5$ . 4 5 o時は、c pmを子長は好ましくはa06. a07. a0 a08.

さらに、本発明の水素吸蔵合金のa軸の格子長は、特に限定されないが、一般には $500.5\sim501.2$  pmである。

次に、本発明の水素吸蔵合金の製造方法について説明する。

先ず、上記で示したような合金組成となるように、水素吸蔵合金原料を秤量、混合し、例えば誘導加熱による高周波加熱溶解炉を用いて、上記水素吸蔵合金原料を溶解して溶湯となす、これを鋳型、例えば水冷型の鋳型に流し込んで水素吸蔵合金を1350~1550℃で鋳造する。また、この際の鋳湯温度は1200~1450℃である。ここでいう鋳造温度とは、鋳造開始時のルツボ内溶湯温度であり、鋳湯温度とは鋳型注ぎ込み口温度(鋳型前温度)である。

次に、得られた水素吸蔵合金を不活性ガス雰囲気中、例えばアルゴンガス中で 熱処理する。熱処理条件は1040~1080℃、1~6時間である。このよう

な熱処理を行うのは、鋳造された合金の組織には通常Mn主体の微細な粒界偏析が認められるが、これを加熱することによって均質化するためである。

このようにして、コバルトの含有割合を低減したにも拘わらず、微粉化特性及び水素吸蔵特性に優れると共に、良好な出力特性及び保存特性を有する水素吸蔵 合金が得られる。

この水素吸蔵合金は、粗粉砕、微粉砕後、酸又はアルカリ、あるいはその他の 方法によって表面処理が施され、高出力用アルカリ蓄電池の負極として好適に用 いられる。かかるアルカリ蓄電池は、初期特性や低温高出力特性が良好で、合金 の微粉化による負極の劣化が抑制され、サイクル寿命の長いものとなる。

以下、本発明を実施例等に基づき具体的に説明する。

[実施例1~8、参考例1~2及び比較例1~4]

表1に示した合金組成となるように、各水素吸蔵合金原料を秤量、混合し、その混合物をルツボにいれて高周波溶解炉に固定し、10<sup>-4</sup>~10<sup>-5</sup>Torrまで真空状態にした後、アルゴンガス雰囲気中で加熱溶解した後、水冷式銅鋳型に流し込み、1350℃(鋳湯温度1250℃)で鋳造を行い、合金を得た。さらに、この合金をアルゴン雰囲気中で、表2に示す条件で熱処理を行い、水素吸蔵合金を得た。なお、参考例1はCo10重量%含有合金、参考例1-2及び1-3はCo5重量%の従来合金の特性をそれぞれ示した。

#### [特性評価]

実施例及び比較例で得られた水素吸蔵合金について、下記に示す方法によって、 格子長、PCT容量、微粉化残存率、保存腐食、出力、電極寿命を測定した。結果を表2に示す。

#### <格子長>

 $CuK\alpha$ 線を用いた粉末X線回折法により測定した。

<PCT容量>

45℃で測定した吸蔵特性から計算した。H/M:0~0.5MPa

<微粉化残存率>

PCT装置で、粒度22~53ミクロンに調整した水素吸蔵合金に、30barの水素ガスを導入して水素を吸蔵させ、その後脱蔵排気する処理を10回繰り



返した後、サイクル試験前の平均粒度に対するサイクル試験後の平均粒度の比で 計算した。

#### <保存腐食>

#### (1) トータル腐食量

保存時の腐食挙動を評価するのに、分級した水素吸蔵合金粉末をPCT評価用セルで水素を1回吸蔵させて活性化処理を施し、これをアルゴン不活性ガス中で比重1.30のKOH水溶液中に投入し、80℃で4時間放置し、溶出試験を行い合金成分の腐食量である表面析出量と溶出量を定量し、トータル腐食量を参考例1の値を100とした場合の指数で表示した。

(2) VSM (Vibration Sample Magnetometer: 試料振動式磁束計)値 トータル腐食の項目で評価した合金を、VSM装置で合金粉表面のNi、Co に起因する磁化として測定し、これを合金が腐食した量の指標として評価した。

#### (電極セルの作製)

粒度22~53ミクロンに調整した水素吸蔵合金粉末を、導電材及び結合材と 共に所定量混合し、得られた混合粉をプレスしてペレット電極を作製し、負極と した。このペレット負極を、十分な容量の正極(焼結式水酸化ニッケル)でセパ レータを間にして挟み込み、比重1.30のKOH水溶液中に浸漬させモデルセ ルを作製した。

(充放電条件の設定)

- 1) 出力特性
- ・充電0.2C-130%;放電1C-0.7Vカット
- ・温度:0℃
  - 2) 寿命試験
- ・充電2C/3-1h;放電2C/3-1h
- ・サイクル:100サイクル

<出カ>

初期活性化後、上記条件により0℃、1 Cでの低温ハイレートでの放電容量を 測定した。

<電極寿命>

上記寿命試験後、充電 0. 2 C-1 3 0 %、放電 0. 2 C-0. 7 V カット時の放電容量を測定し、活性化後の初期放電容量に対する比を残存容量として評価した。

〔表1〕

	B/A	Mm	Νi	Mn	A 1	Со	Fе	Cu
参考例1	5. 0	1	3. 5 5	0. 4	0. 3	:0.75	_	_
参考例2	5. 2	1	4. 0 0	0. 4	0. 3	0. 4	_	0. 1
実施例1	5. 3	1	4. 2	0. 5	0. 3	0. 3	1	_
実施例2	5. 2 5	1.01	4. 2	0. 5	0. 3	0. 3	_	_
実施例3	5. 2 0	1. 0 2	4. 2	0. 5	0. 3	0. 3	_	_
実施例4	5. 3 5	0. 9 9	4. 2	0. 5	0. 3	0. 3	_	_
実施例5	5. 4 1	0.98	4. 2	0. 5	0. 3	0. 3	_	_
比較例1	5. 1 5	1. 0 3	4. 2	0. 5	0. 3	0. 3	_	-
比較例2	5.46	0. 9 7	4. 2	0. 5	0. 3	0. 3	_	_
実施例6	5. 3	1	4. 2	0. 5	0. 3	0. 2	_	0. 1
実施例7	5. 3	1	4. 2	0. 5	0. 3	0. 2	0. 1	_
実施例8	5. 3	1	4. 2	0. 6	0. 2	0. 3	_	
比較例3	5. 2	1	4. 3	0. 2	0. 4	0. 3	_	_
比較例4	5. 0	1	4. 1	0. 3	0. 3	0. 3		_



#### 〔表2〕

	熱処理	格子	2 長		微粉化	保存	腐食	出力	電極
	(C-hr)	(a/pm)	(c/pm)		残存率 (%)	VSM	Total	(mAh/g)	寿命 (%)
参考例 1	1060-3	4 9 9. 1	4 0 5. 6	0.82	9 2	3. 2 2	100	2 2 0	9 7
参考例 2-1	1060-3	5 0 0. 9	4 0 6. 3	0.82	9 2	2. 2 1	1 3 0	180	9 6. 5
参考例 2-2	1080-3	5 0 0. 9	4 0 6. 4	0.82	9 3	2. 1 0	1 2 0	170	9 7
実施例 1-1	1040-3	5 0 1. 1	4 0 6. 5	0.82	9 5	1. 9 0	8 5	2 1 0	9 8
実施例 1-2	1060-3	5 0 0. 9	4 0 6. 7	0.81	99	1.50	6 5	2 2 0	9 9
実施例 1-3	1080-3	5 0 0. 9	4 0 6. 6	0.81	9 8	1.73	7 8	2 1 5	9 7. 5
比較例 1-1	1020-3	5 0 1. 3	4 0 6. 0	0.83	7 7	2. 3 5	1 4 5	2 2 0	8 7
比較例 1-2	1100-3	5 0 1. 2	4 0 6. 1	0.83	8 3	2. 2 0	120	190	8 8
実施例2	1060-3	5 0 1. 3	4 0 6. 5	0.83	9 5	2.00	9 5	2 1 5	9 7
実施例3	1060-3	5 0 1. 5	4 0 6. 4	0.85	9 3	2. 1 0	100	2 2 5	9 6. 5
実施例4	1060-3	5 0 0. 6	4 0 6. 9	0.80	9 9	1.45	60	175	99
実施例 5	1060-3	5 0 0. 5	4 0 7. 0	0.79	9 9	1.40	5 0	170	98
実施例6	1060-3	5 0 0. 9	4 0 6. 6	0.81	9 7	1.75	9 0	2 1 0	9 7
実施例7	1060-3	5 0 0. 7	4 0 6. 8	0.80	98	2.05	100	195	98
実施例8	1060-3	5 0 1. 2	4 0 6. 8	0.83	9 4	2.05	9 5	2 2 5	9 7
比較例3	1060-3	5 0 0. 5	4 0 7. 3	0.75	9 4	2.74	1 4 0	120	9 4
比較例4	1060-3	5 0 0. 7	4 0 4. 9	0.83	6 5	2.95	160	190	8 9

表2の結果から明らかなように、実施例は、比較例よりも微粉化残存率、電池 出力、電極寿命の各特性がバランスよく高いレベルにある。また、実施例は比較 例よりも保存腐食後の磁化率が低く、トータル腐食量が低いことから、電池の保 存特性や寿命の面で優れていることが判る。また、実施例は、参考例と比較して も、PCT容量、電池出力、電極寿命は概ね同等であり、微粉化残存率及び保存 腐食において優れている。

### 産業上の利用性

以上説明したように、本発明の水素吸蔵合金は、コバルトの含有割合が極めて 少ないため製造コストが低減され、かつ微粉化特性及び水素吸蔵特性に優れると 共に、良好な出力特性及び保存特性を有する。

また、本発明の製造方法によって、上記水素吸蔵合金が安定して、かつ効率よく得られる。

#### 請求の範囲

#### 1. 一般式

MmNia Mnb Alc Cod

(式中、Mmはミッシュメタル、4.  $1 < a \le 4$ . 3、0.  $4 < b \le 0$ . 6、0.  $2 \le c \le 0$ . 4、0.  $1 \le d \le 0$ . 4、5.  $2 \le a + b + c + d \le 5$ . 45) で表されるCaCu。型の結晶構造を有するAB。型水素吸蔵合金であって、c 軸の格子長が40 6. 2 pm以上であることを特徴とする水素吸蔵合金。

#### 2. 一般式

MmNia Mnh Ala Cod Xa

(式中、Mmはミッシュメタル、XはCu及び/XはFe、4.  $1 < a \le 4$ . 3、0.  $4 < b \le 0$ . 6、0.  $2 \le c \le 0$ . 4、0.  $1 \le d \le 0$ . 4、 $0 < e \le 0$ .

 $1, 5. 2 \le a+b+c+d+e \le 5. 45$ 

で表されるCaCu。型の結晶構造を有するAB。型水素吸蔵合金であって、 c軸の格子長が406.2pm以上であることを特徴とする水素吸蔵合金。

- 3. 上記 c 軸の格子長が406.6~407.1 p m である請求項1又は2に記載の水素吸蔵合金。
- 4. 上記一般式において、a+b+c+dあるいはa+b+c+d+eが5. 2~5. 3未満であり、上記c軸の格子長が406. 2~406. 8 pm未満である請求項1又は2に記載の水素吸蔵合金。
- 5. 上記一般式において、a+b+c+dあるいはa+b+c+d+eが5. 3~5. 45であり、上記c軸の格子長が406. 8~407. 3pmである請求項1又は2に記載の水素吸蔵合金。
  - 6. 水素吸蔵合金原料を加熱溶解し、これを鋳造した後、不活性ガス雰囲気中

で熱処理し、下記一般式で表されるCaCu。型の結晶構造を有するAB。型水素吸蔵合金を製造する方法であって、該鋳造温度が1300~1550℃で鋳湯温度が1200~1450℃、該熱処理条件が1040~1080℃、1~6時間であることを特徴とする水素吸蔵合金の製造方法。

#### 一般式

MmNia Mnb Alc Cod

(式中、Mmはミッシュメタル、4.  $1 < a \le 4$ . 3、0.  $4 < b \le 0$ . 6、0.  $2 \le c \le 0$ . 4、0.  $1 \le d \le 0$ . 4、5.  $2 \le a + b + c + d \le 5$ . 45)

7. 水素吸蔵合金原料を加熱溶解し、これを鋳造した後、不活性ガス雰囲気中で熱処理し、下記一般式で表されるCaCu。型の結晶構造を有するAB。型水素吸蔵合金を製造する方法であって、該鋳造温度が1300~1550℃で鋳湯温度が1200~1450℃、該熱処理条件が1040~1080℃、1~6時間であることを特徴とする水素吸蔵合金の製造方法。

#### 一般式

MmNia Mnb Alc Cod Xe

(式中、Mmはミッシュメタル、XはCu及び/又はFe、4. 1 < a  $\leq$  4. 3、0. 4 < b  $\leq$  0. 6、0. 2  $\leq$  c  $\leq$  0. 4、0. 1  $\leq$  d  $\leq$  0. 4、0 < e  $\leq$  0. 1、5. 2  $\leq$  a + b + c + d + e  $\leq$  5. 4 5)



A. CLASS Int.	IFICATION OF SUBJECT MATTER C1 <sup>7</sup> C22C 1/00, 19/00, C22F 1/02	2, B22D 7/00					
According to	According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC						
	S SEARCHED						
	ocumentation searched (classification system followed b	y classification symbols) 3, C22F 1/00-1/02, B22D	7/00,				
Jits Koka	ion searched other than minimum documentation to the uyo Shinan Koho 1926-1996 i Jitsuyo Shinan Koho 1971-2001	Toroku Jitsuyo Shinan Ko Jitsuyo Shinan Toroku Ko	oho 1994-2001 oho 1996-2001				
Electronic d	ata base consulted during the international search (name	of data base and, where practicable, sear	en terms used)				
C. DOCU	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT						
Category*	Citation of document, with indication, where app	propriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.				
X Y	JP 11-310838 A (Mitsui Mining & 09 November, 1999 (09.11.99), Claims 1 to 4; Par. Nos. 0025 to		2-5,7 1-7				
Y	JP 11-354116 A (Japan Metals & 24 December, 1999 (24.12.99), Claim 3 (Family: none)	Chemicals Co., Ltd.),	1-7				
Y	JP 2000-12012 A (Sanyo Electric 14 January, 2000 (14.01.00), Claim 1 (Family: none)	Co., Ltd.),	1-7				
Y	JP 11-152533 A (Mitsui Mining & 08 June, 1999 (08.06.99), Claims 1 to 7 (Family: none)	Smelting Co., Ltd.),	1-7				
P,X	JP 2000-219928 A (Mitsui Mining 08 August, 2000 (08.08.00), Claims 1 to 5; working example		2-5,7				
Furthe	er documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.					
* Specia "A" docum conside "E" earlier date "L" docum cited t specia "O" docum means "P" docum	* Special categories of cited documents:  "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance  "E" earlier document but published on or after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone document of particular relevance; the claimed invention cannot be special reason (as specified)  "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means  "P" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)  document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means  "P" document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention cannot be conside						
Date of the	actual completion of the international search July, 2001 (31.07.01)	Date of mailing of the international sear 14 August, 2001 (14					
Name and I	mailing address of the ISA/ anese Patent Office	Authorized officer					
Facsimile 1	4.	Telephone No.					

THIS PREE BLANK WENTON

•1

国際出願番号 P 1/JP01/03830 国際調査報告 A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC)) Int. Cl' C22C 1/00, 19/00, C22F 1/02,B22D 7/00, 調査を行った分野 調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC)) Int. C1' C22C 1/00-1/02, 19/00-19/03, C22F 1/00-1/02, B22D 7/00 H01M 4/38 最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの 1926-1996年 日本国実用新案公報 日本国公開実用新案公報 1971-2001年 日本国登録実用新案公報 1994-2001年 日本国実用新案登録公報 1996-2001年 国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語) 関連すると認められる文献 関連する 引用文献の 引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示 請求の範囲の番号 カテゴリー\* JP 11-310838 A(三井金属鉱業株式会社), 9.11月.1999(09.11.99) 2-5.7X 1-7 請求項1-4. 段落0025-0027参照 (ファミリーなし) Y JP 11-354116 A(日本重化学工業株式会社), 24. 12月. 1999(24. 12. 9 1-7 Y 9),請求項3参照 (ファミリーなし) JP 2000-12012 A(三洋電機株式会社), 14.1月.2000(14.01.00), 1-7Υ . 請求項1参照 (ファミリーなし) |X|| C欄の続きにも文献が列挙されている。 の日の後に公表された文献 \* 引用文献のカテゴリー 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 の理解のために引用するもの 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 以後に公表されたもの の新規性又は進歩性がないと考えられるもの 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに 文献 (理由を付す) よって進歩性がないと考えられるもの 「〇」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 「&」同一パテントファミリー文献 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願 14.08.01 国際調査報告の発送日 国際調査を完了した日 31.07.01

特許庁審査官(権限のある職員)

長者義久

電話番号 03-3581-1101 内線 3435

4 K

8015

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/JP) 郵便番号100-8915



## 国際山頭番号 PCT/JP01/03830

	四际 <b>脚</b> 直牧 <b>石</b>	国际四级银号 「С1/」「10	17 00000
C(続き).	関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するとき	は、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
Y	JP 11-152533 A(三井金属鉱業株式会社), 請求項1-7参照 (ファミリーなし)		1-7
P, X	JP 2000-219928 A(三井金属鉱業株式会社 請求項1-5, 実施例参照 (ファミリーな		2-5, 7
·			
	·		
		·	·
,			
		•	
L	l		

PCT

#### 国際調査報告

(法8条、法施行規則第40、41条) [PCT18条、PCT規則43、44]

出願人又は代理人 の書類記号 PCT-MI0105	今後の手続きについては、国際調査報告の送付通知様式(PCT/IS 及び下記5を参照すること。	A/220)		
国際出願番号 PCT/JP01/03830	国際出願日 (日.月.年) 08.05.01 <b>優</b> 先日 (日.月.年) 09.06.00	)		
出願人(氏名又は名称) 三井金属鉱業株式会社				
		<u> </u>		
国際調査機関が作成したこの国際調査報告を法施行規則第41条(PCT18条)の規定に従い出願人に送付する。 この写しは国際事務局にも送付される。				
この国際調査報告は、全部で 3				
	<del></del>			
この調査報告に引用された先行	支術文献の写しも添付されている。			
1. 国際調査報告の基礎 a. 言語は、下記に示す場合を除くほか、この国際出願がされたものに基づき国際調査を行った。  □ この国際調査機関に提出された国際出願の翻訳文に基づき国際調査を行った。				
b. この国際出願は、ヌクレオチド又はアミノ酸配列を含んでおり、次の配列表に基づき国際調査を行った。 □ この国際出願に含まれる書面による配列表				
□ この国際出願と共に提出されたフレキシブルディスクによる配列表				
	関に提出された書面による配列表			
	関に提出されたフレキシブルディスクによる配列表	いちの時法		
<ul><li>□ 出願後に提出した書面による配列表が出願時における国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述書の提出があった。</li></ul>				
	た配列とフレキシブルディスクによる配列表に記録した配列が同一であ	る旨の陳述		
2. 請求の範囲の一部の調査	ができない(第1欄参照)。			
3. ☐ 発明の単一性が欠如している(第Ⅱ欄参照)。				
4. 発明の名称は X 出	頼人が提出したものを承認する。			
	に示すように国際調査機関が作成した。	•		
5. 要約は 🗓 出	願人が提出したものを承認する。			
国	Ⅲ欄に示されているように、法施行規則第47条(PCT規則38.2(b))の 際調査機関が作成した。出願人は、この国際調査報告の発送の日から1 国際調査機関に意見を提出することができる。	)規定により カ月以内にこ		
6. 要約書とともに公表される図は 第 図とする。 □ 出	、 願人が示したとおりである。			
	願人は図を示さなかった。			
_ *	図は発明の特徴を一層よく表している。			

国際調査報告		国際出願番号 PCT/JP01/03830		
A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC)) Int.Cl'C22C 1/00, 19/00, C22F 1/02, B22D 7/00,				
B. 調査を行 調査を行った最 Int. C	fった分野 水小限資料(国際特許分類(IPC)) l' C22C 1/00-1/02, 19/00-1 C22F 1/00-1/02, B22D 7 H01M 4/38	9/03,		
最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの 日本国実用新案公報 1926-1996年 日本国公開実用新案公報 1971-2001年 日本国登録実用新案公報 1994-2001年 日本国実用新案登録公報 1996-2001年				
国際調査で使用	  した電子データベース(データベースの名称、調査	こ使用した用語)		
C. 関連すると認められる文献				
3. 気圧 / S / S / S / S / S / S / S / S / S /	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、	その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号	
X	JP 11-310838 A(三井金属鉱業株式会社), 請求項1-4,段落0025-0027参照 (ファミ	9.11月.1999(09.11.99)	2-5, 7 1-7	
· <b>Y</b>	JP 11-354116 A(日本重化学工業株式会社) 9),請求項3参照 (ファミリーなし)	), 24. 12月. 1999 (24. 12. 9	1-7	
Y	JP 2000-12012 A(三洋電機株式会社),14. 請求項1参照 (ファミリーなし)	1月.2000(14.01.00),	1-7	
* 引用文献のカテゴリー 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献(理由を付す) の日の後に公表された文献 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せに				

#### よって進歩性がないと考えられるもの 「〇」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 「&」同一パテントファミリー文献 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願 14.08.01 国際調査報告の発送日 国際調査を完了した日 31.07.01

国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁 (ISA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号 特許庁審査官(権限のある職員) 長者義久

侧 電話番号 03-3581-1101 内線 3435

4 K

8015

 C(続き).	C (続き). 関連すると認められる文献				
引用文献の		関連する 請求の範囲の番号			
<u>カテゴリー*</u> Y	JP 11-152533 A(三井金属鉱業株式会社), 8.6月.1999(08.06.99), 請求項1-7参照 (ファミリーなし)	1-7			
P, X	JP 2000-219928 A(三井金属鉱業株式会社), 8.8月.2000(08.08.00), 請求項1-5,実施例参照 (ファミリーなし)	2-5, 7			
· · ·					
•					